

Collinite

WAX PRODUCTS

Verarbeitungshinweis für Collinite Super Double Coat Auto-Wachs Nr. 476s



Collinite Super Double Coat Auto-Wachs Nr. 476s Politurwachs,
Zur Veredelung von Oberflächen insbesondere dunklere Fahrzeuglacke und Boote.

Verarbeitung:

Für ein tadelloses Ergebnis ist eine GRÜNDLICHE Lackreinigung z.B. mit unserer Reinigungsknete unerlässlich, denn nur ein sauberer Lack kann das Wachs aufnehmen. Tragen Sie das Wachs hauchdünn mit einem sauberen feuchten Tuch oder Schwamm auf.

Bearbeiten Sie immer nur eine kleine überschaubare Fläche.

Polieren Sie den Schleier mit einem Poliertuch o.ä. ab bis der Lack rückstandsfrei glänzt. Dabei ist direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter 15 Grad und über 30 Grad zu vermeiden.

Tipp: Mit 2 Personen lässt sich ohne Kraftaufwand ein tadelloses Ergebnis erzielen, indem Person 1 das Wachs aufträgt, und Person 2 unmittelbar danach gleich auspoliert. Denn je länger der Zeitraum zwischen auftragen und auspolieren, desto höher ist der Kraftaufwand.

Das Ergebnis verändert sich jedoch nicht wesentlich.

Warnhinweise

Wachs ist brennbar. Von Zündquellen fernhalten.

Kann beim Verschlucken zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.

Übermäßigen Hautkontakt und Kontakt mit den Augen vermeiden.

Erste Hilfe

Bei Verschlucken, Arzt aufsuchen, Dose mitbringen.

Bei Augenkontakt, 15 min mit warmem Wasser spülen, und anschl. Augenarzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt mit Seife und warmem Wasser abspülen.

Kühl lagern.

Collinite Deutschland
Wilhelm-Busch-Str.97
67071 Ludwigshafen
Tel: 0621/67180763
Fax: 0621/67180764
www.collinite.de
info@collinite.de